

Steuergeräte AMICO+



Dank des Steuergeräts Amico+ wurde die neue, schnelle und wesentliche Art der Programmierung von Bewässerungssteuerungen in drei einfachen Schritten geboren. Geben Sie einfach ein, wann, wie lange und wie oft die Bewässerung beginnen soll, um das Steuergerät mit allen Daten zu versorgen, die es für den Betrieb des Systems benötigt. Besonders geeignet für die Bewässerung kleiner Terrassen und Balkone.

Technische Daten

- Typ der Steuereinheit: Vom Wasserhahn
- Stromversorgung: 2 Alkali-Batterien 1,5V (AAA) nicht enthalten
- Abnehmbare Steuereinheit
- Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
- Verschlussdeckel
- Signal für schwache Batterie
- Einlass mit Gewinde: 3/4" Zoll ABS - 1" F in ABS
- Auslass mit Gewinde: 3/4" M aus ABS
- Maximale Anzahl von Zonen: 2
- Mindestdurchflussmenge: 5 l/min
- Maximale Durchflussmenge: 40 l/min
- Minimaler Druck: 1 bar
- Maximaler Druck: 6 bar

Merkmale der Programmierung

- Programmier-Modi: Traditionell
- Anzahl der Programme: 1
- Abfahrtszeiten pro Programm: 1
- Maximale Anzahl an Abfahrten pro Tag: 4
- Mindestbewässerungszeit pro Zone: 1 min
- Maximale Bewässerungszeit pro Zone: 240 min
- Häufigkeit der Bewässerung: von alle 6 Stunden bis alle 15 Tage
- Manueller Start: Nach Zone
- Nichtflüchtiger Speicher

Codice	Name	Modell
200.4094500	AMICO+	1 ZONE
200.4044500	AMICO+ 2	2 ZONEN



3 Easy Steps

Die spezielle dreistufige Programmierung ermöglicht eine einfache und intuitive Programmierung in weniger als 60 Sekunden. Die Programmierlogik besteht darin, drei einfache Fragen zu beantworten: zu welchem Zeitpunkt soll bewässert werden, wie lange und wie oft.



One Look Display

Die 3-Zoll-Displays mit Hintergrundbeleuchtung ermöglichen es Ihnen, die Bewässerungsprogrammierung auf einen Blick zu erkennen. Sie müssen nicht mehr durch Programmiermenüs navigieren, um zu wissen, wann bewässert wird, denn alle Daten sind auf einem Bildschirm sichtbar.



Abnehmbar

Die abnehmbare elektronische Einheit ermöglicht eine bequeme Programmierung, einen einfachen Batteriewechsel und eine schnelle Wartung des Magnetventils.