

Intelligente Bewässerung TURBINA VISION



Mit dem Wasser aus dem Bewässerungssystem hält der Turbina Vision die Lithiumbatterien der wiederaufladbaren Rain-Geräte konstant aufgeladen. Es ist mit Schnellanschlüssen ausgestattet, so dass es schnell und mühelos an das Steuergerät angeschlossen werden kann, direkt vom Ventilboxen aus.

Technische Daten

- IP68 wasserdicht (untertauchbar)
- Minimaler Druck: 1,5 bar
- Maximaler Druck: 6 bar
- Maximal erzeugte Spannung: 6,8 VDC
- Maximal erzeugter Strom: 2 W
- 4 verschiedene Düsen
- Schneller IP68-Anschluss für den Anschluss von wiederaufladbaren Geräten

Codice	Name	Modell
200.1000001	TURBINA VISION	



Betriebsdruck Turbina Vision

Für eine korrekte Installation des Turbina Vision-Geräts muss der Systemdruck zwischen 1,5 bar und 6 bar liegen.



Durchflussmenge Turbina Vision

Für eine korrekte Stromerzeugung muss die Durchflussmenge des Systems zwischen 10 l/min und 50 l/min liegen. Vor der Installation der Aufladevorrichtung muss die Leistungstabelle konsultiert werden, um die für das System geeignete Düse auszuwählen.