

# EVO FLEX 1

## ALLGEMEIN

EVO FLEX 1  
 Artikelnummer:  
 EVO FLEX 1 10250300  
 DRIVER 10250330  
 Kategorie: Aufbauleuchten  
 Lichtquelle: LED  
 Garantie: 5 Jahre

## ABMESSUNGEN


Länge: 1000 mm  
 Breite: 6,5 mm  
 Höhe: 12 mm  
 Durchmesser: -  
 Gesamthöhe: -  
 Einbautiefe: -

## ELEKTRONIK

Spannung: 12V AC  
 Leistung: 6,5 Watt  
 VA: 9,90  
 Leistungsfaktor: 0,66  
 Lichtquelle: -  
 Lebensdauer: 25.000 Stunden  
 Energielabel: B  
 Dimmbar: nein

Kabellänge:

Komplette Länge DRIVER inkl. Kabel 920 mm  
 Vom DRIVER zum EASY-LOCK 720 mm  
 Vom DRIVER zum MINI CONNECTOR 110 mm  
 Vom EVO FLEX zum MINI CONNECTOR 110 mm



## MATERIAL

Ring / Abdeckplatte: -  
 Linse: -  
 Gehäuse: PU  
 Easy-Lock einschließlich  
 Wasserdicht ja

## VERFÜGBARE ZUBEHÖR

EVO FLEX PROFILE  
 EVO FLEX CLIPS  
 EVO FLEX CORNER OUTSIDE  
 EVO FLEX CORNER INSIDE  
 EVO FLEX-EXT CORD 1

## VERFÜGBARE PRODUKTFARBE

White


## SCHUTZKLASSE

IP : 68

Lichtabstand		Lichtkreis 0-180°		Lichtkreis 90-270°		Beleuchtungsstärke [lux]
[m]	[ft]	[m]	[ft]	[m]	[ft]	
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
0,50	1,64	1,92	6,30	1,92	6,30	*

## LICHTSPEZIFIKATION

Farbtemperatur: 3000 K  
 CRI (RA): 86  
 Lichtintensität: 67,10 Cd  
 Beleuchtungswinkel 0-180: 125°  
 Beleuchtungswinkel 90-270: 125°  
 Netto lichtstrom: 229 lumen  
 Spezifischer Lichtstrom: 35 lumen/Watt



in-lite®

12 volt



G